

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 3000.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 502.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 20 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 5.15/1.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 20 , 14, 20/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 200 x 100 x 7t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 2.000 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 33.06 Cm<sup>2</sup>      \* W = 26.00 KG/M
  - \* Ix = 2170 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 138 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 217 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 27.7 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 52.00 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 14.82 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 2195.75 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 2210.57 \text{ KG.m} = 221057.40 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMEN

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	0.40	1.60	22.69	14.52	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 3.63 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 4.94 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 8.57 \text{ KG.m} = 856.60 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 1018.70 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 30.92 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 1049.62 \text{ KG/Cm}^2$$

1049.62 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.001 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.128 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 1547.150 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 2.000 M
- \* I-BEAM 200 x 100 x 7t
- \* 정격하중(Q) = 3000 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 502.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 52.00 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 33.06 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 10 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>ta</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>ta</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 107.50 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 591.33 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d_1^2 - d_0^2) N \times Z} = 219.04 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 591.33 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 358.95 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 3000.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 502.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 20 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 5.15/1.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 20 , 14 , 20/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 250 x 125 x 7.5t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 3.800 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 48.79 Cm<sup>2</sup>      \* W = 38.30 KG/M
  - \* Ix = 5180 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 337 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 414 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 53.9 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 145.54 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 78.81 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 4171.93 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 4250.74 \text{ KG.m} = 425074.25 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	0.95	1.70	22.69	36.65	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 17.41 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 9.38 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 26.78 \text{ KG.m} = 2678.44 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 1026.75 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 49.69 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 1076.44 \text{ KG/Cm}^2$$

1076.44 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.010 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.368 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 1006.400 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 3.800 M
- \* I-BEAM 250 x 125 x 7.5t
- \* 정격하중(Q) = 3000 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 502.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 145.54 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 48.79 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 10 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>ta</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>ta</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 74.76 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 606.89 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d1^2 - d0^2) \times N \times Z} = 224.80 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 606.89 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 368.40 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 3000.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 502.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 20 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 5.15/1.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 20 , 14 , 20/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 300 x 150 x 10t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 6.000 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 83.47 Cm<sup>2</sup>      \* W = 65.50 KG/M
  - \* Ix = 12700 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 886 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 849 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 118 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 393.00 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 336.02 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 6587.26 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 6923.28 \text{ KG.m} = 692327.70 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	1.80	1.60	22.69	65.35	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 49.01 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 14.81 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 63.82 \text{ KG.m} = 6381.96 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 815.46 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 54.08 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 869.55 \text{ KG/Cm}^2$$

869.55 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.041 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.591 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 948.868 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 6.000 M
- \* I-BEAM 300 x 150 x 10t
- \* 정격하중(Q) = 3000 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 502.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 393.00 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 83.47 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 10 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>t</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>t</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 46.66 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 648.07 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d_1^2 - d_0^2) N \times Z} = 240.05 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 648.07 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 393.40 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 3000.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 502.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 20 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 5.15/1.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 20 , 14 , 20/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 450 x 175 x 13t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 11.000 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 146.10 Cm<sup>2</sup>      \* W = 115.00 KG/M
  - \* Ix = 48800 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 2020 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 2170 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 231 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 1265.00 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{\quad}{8} = 1982.89 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 12076.65 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 14059.53 \text{ KG.m} = 1405953.45 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	4.95	1.60	22.69	179.72	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MONMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 247.11 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 27.14 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 274.25 \text{ KG.m} = 27425.39 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 647.90 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 118.72 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 766.63 \text{ KG/Cm}^2$$

766.63 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.2139 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.948 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 947.048 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 11.000 M
- \* I-BEAM 450 x 175 x 13t
- \* 정격하중(Q) = 3000 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 502.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 1265.00 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 146.1 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 10 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>t</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>t</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 32.63 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 793.15 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d_1^2 - d_0^2) \times N \times Z} = 293.79 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 793.15 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 481.47 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 3000.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 502.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 20 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 5.15/1.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 20 , 14 , 20/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 600 x 190 x 13t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 14.000 M)
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 169.40 Cm<sup>2</sup>      \* W = 133.00 KG/M
  - \* Ix = 98400 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 2460 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 3280 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 259 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 1862.00 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{\quad}{8} = 3714.69 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 15370.28 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 19084.97 \text{ KG.m} = 1908496.80 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	8.40	1.70	22.69	324.01	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.60	9.76	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 567.02 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 34.41 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 601.43 \text{ KG.m} = 60143.25 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 581.86 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 232.21 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 814.07 \text{ KG/Cm}^2$$

$$814.07 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \times 0.8 = 1120 \text{ KG/Cm}^2 \text{ ----- O.K.}$$

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I \times} = 0.322 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I \times} = 0.969 \text{ Cm}$$

$$\therefore 1 / 1084.621 < 1 / 800 \text{ ----- O.K.!!}$$

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 14.000 M
- \* I-BEAM 600 x 190 x 13t
- \* 정격하중(Q) = 3000 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 502.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 1862 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 169.40 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 6 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.8 Cm
- \* 용접길이 (C) = 10 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>t</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>t</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 31.66 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 594.99 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{Q + W1 + W2 \times 4}{\pi \times (d1^2 - d0^2)N \times Z} = 220.39 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 594.99 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 474.04 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$