

LOAD LIMITER SETTING 설정값

POWER SOURCE AC 3φ 60Hz

POWER SOURCE (V)	HOIST 정 격 (TON)	MOTOR 용 량 Kw x P	MOTOR CURRENT (A)			LOAD LIMITER SETTING값			CURRENT TRANSFORMER SPEC				
			정 격	100%측정시	110%측정시	측정전류 %	작동시간 (SEC)	SHOCK시간 (SEC)	MODEL	관통횟수 (TURN)	연결단자	1차측전류 (A)	2차측전류 (A)
220V	20W (20TON)	3.5 x 4 2Set	17.2A 17.2A	13.9A 13.9A	14.8A 14.8A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
380V	20W (20TON)	3.5 x 4 2Set	10.0A 10.0A	7.8A 7.8A	8.8A 8.8A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
440V	20W (20TON)	3.5 x 4 2Set	8.6A 8.6A	6.8A 6.8A	7.7A 7.7A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
460V	20W (20TON)	3.5 x 4 2Set	8.2A 8.2A	6.5A 6.5A	7.3A 7.3A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
480V	20W (20TON)	3.5 x 4 2Set	7.9A 7.9A	6.2A 6.2A	7.0A 7.0A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5

☞ 제품의 성능향상을 위하여 권고치가 다소 변동이 될 수 있음.