

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 500.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 172.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 2 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 8.2/2.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 22, 14, 22/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 150 x 75 x 5.5t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 3.800 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 21.83 Cm<sup>2</sup>      \* W = 17.10 KG/M
  - \* Ix = 819 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 57.5 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 109 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 15.3 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

\* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 64.98 \text{ KG}$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 35.19 \text{ KG.m}$$

\* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 800.55 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 835.74 \text{ KG.m} = 83574.03 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMEN

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	0.57	1.60	22.69	20.69	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 9.83 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 9.38 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 19.21 \text{ KG.m} = 1920.71 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 766.73 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 125.54 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 892.27 \text{ KG/Cm}^2$$

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I \times} = 0.027 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I \times} = 0.447 \text{ Cm}$$

$$\therefore 1 / 802.276 < 1 / 800 \text{ ----- O.K. !!}$$

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 3.800 M
- \* I-BEAM 150 x 75 x 5.5t
- \* 정격하중(Q) = 500 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 172.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 64.98 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 33.06 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 7 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>ta</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>ta</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 22.29 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 122.62 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d_1^2 - d_0^2) \times N \times Z} = 45.42 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 122.62 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 106.34 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 500.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 172.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 2 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 8.2/2.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 22, 14, 22/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 200 x 100 x 7t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 5.500 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 33.06 Cm<sup>2</sup>      \* W = 26.00 KG/M
  - \* Ix = 2170 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 138 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 217 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 27.7 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 143.00 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 112.08 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 1158.70 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 1270.77 \text{ KG.m} = 127077.23 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMEN

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m²)	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m²)	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	1.10	1.60	22.69	39.94	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MONMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 27.46 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 13.57 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 41.03 \text{ KG.m} = 4102.89 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 585.61 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 148.12 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 733.73 \text{ KG/Cm}^2$$

$733.73 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \times 0.8 = 1120 \text{ KG/Cm}^2$  ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.068 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.511 \text{ Cm}$$

$\therefore 1 / 949.722 < 1 / 800$  ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 5.500 M
- \* I-BEAM 200 x 100 x 7t
- \* 정격하중(Q) = 500 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 172.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 143.00 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 33.06 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 7 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>ta</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>ta</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 24.65 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 135.60 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d_1^2 - d_0^2) \times N \times Z} = 50.23 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 135.60 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 117.59 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 500.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 172.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 2 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 8.2/2.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 22, 14, 22/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 250 x 125 x 7.5t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 8.000 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 48.79 Cm<sup>2</sup>      \* W = 38.30 KG/M
  - \* Ix = 5180 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 337 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 414 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 53.9 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 306.40 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 349.30 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 1685.38 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 2034.67 \text{ KG.m} = 203467.20 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	2.00	1.70	22.69	77.15	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 77.15 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 19.74 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 96.89 \text{ KG.m} = 9689.23 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 491.47 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 179.76 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 671.23 \text{ KG/Cm}^2$$

671.23 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I \times} = 0.188 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I \times} = 0.659 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 944.818 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 8.000 M
- \* I-BEAM 250 x 125 x 7.5t
- \* 정격하중(Q) = 500 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 172.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 306.40 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 48.79 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 7 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>ta</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>ta</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 20.05 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 162.79 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d1^2 - d0^2) \times N \times Z} = 60.30 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 162.79 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 141.17 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 500.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 172.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 2 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 8.2/2.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 22, 14, 22/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 300 x 150 x 10t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 11.000 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 83.47 Cm<sup>2</sup>      \* W = 65.50 KG/M
  - \* Ix = 12700 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 886 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 849 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 118 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

- \* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 720.50 \text{ KG}$$

$$P \times L \times \phi$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 1129.38 \text{ KG.m}$$

- \* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 2317.39 \text{ KG.m}$$

- \* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 3446.78 \text{ KG.m} = 344677.58 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	3.30	1.70	22.69	127.30	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 175.04 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 27.14 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 202.18 \text{ KG.m} = 20218.03 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 405.98 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 171.34 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 577.32 \text{ KG/Cm}^2$$

577.32 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.468 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.699 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 942.682 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 11.000 M
- \* I-BEAM 300 x 150 x 10t
- \* 정격하중(Q) = 500 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 172.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 720.50 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 83.47 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 7 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>t</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>t</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 16.68 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 231.69 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d_1^2 - d_0^2) \times N \times Z} = 85.82 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d_0^2 \times Z} = 231.69 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 200.92 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$

# I-BEAM 강도계산서

## 1. 사양 & 계산 기준

- \* 정격 하중 (Q1) = 500.00 KG
- \* HOIST 자중(W1)= 172.00 KG
- \* 작업 계수 (φ) = 1.14
- \* 충격 계수 (ψ) = 1.10
- \* HOOK BLOCK WEIGHT (W2) = 2 KG
- \* HOISTING SPEED (V) = 8.2/2.7 M/MIN
- \* TRAVERSING SPEED (V1) = 22 , 14, 22/7 M/MIN
- \* MODULUS OF LONGITUDINAL ELASTICITY(E) 2100000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* EFFICIENCY OF HOISTING (ζ) = 0.85
- \* EFFICIENCY OF T/S (ζ) = 0.85
- \* 작업시 풍속 (V2) = 16 M/SEC
- \* 휴지시 풍속 (V3) = 55 M/SEC
- \* 풍압면 중심의 지상으로 부터의 높이 (h) = 50 M  
단) h < 16 일때는 h = 16으로 적용한다.
- \* 작업시 속도압 (q2) = 22.69 KG/m<sup>2</sup>
- \* 휴지시 속도압 (q3) = 268.13 KG/m<sup>2</sup>

$$\text{속도압 (q)} = \frac{V^2}{30} \cdot \sqrt{h}$$

## 2. TRAVERSING I-BEAM 강도계산

- 2-1) I 450 x 175 x 13t (SUPPORT LENGTH(L) : MAX 15.000 M
- \* 재질 : SS400      \* 허용 휨 응력 : 1200KG/Cm<sup>2</sup>
  - \* A = 146.10 Cm<sup>2</sup>      \* W = 115.00 KG/M
  - \* Ix = 48800 Cm<sup>4</sup>      \* Iy = 2020 Cm<sup>4</sup>
  - \* Zx = 2170 Cm<sup>3</sup>      \* Zy = 231 Cm<sup>3</sup>

### 2-2) 작업시 BENDING MOMENT

\* 정하중에 의한 BENDING MOMENT

$$P = W \times L = 1725.00 \text{ KG}$$

$$Mg1 = \frac{P \times L \times \phi}{8} = 3687.19 \text{ KG.m}$$

\* 동하중에 의한 BENDING MOMENT

$$Mg2 = \frac{\phi \times \psi \times (Q1 + W1) \times L}{4} = 3160.08 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv1 = Mg1 + Mg2 = 6847.27 \text{ KG.m} = 684726.75 \text{ KG.Cm}$$

2-3) 작업시 풍하중에 의한 BENDING MOMENT

풍하중 (W) = A x q x C

단) 매달리는 하중에 대한 풍력계수는 C=1.0으로 가정한다.

	풍압면적 A (m <sup>2</sup> )	풍력 계수 C	속도압 q (kg/m <sup>2</sup> )	풍하중 W (KG)	
I-BEAM	6.75	1.70	22.69	260.38	=> W <sub>1</sub>
HOIST	0.36	1.20	22.69	9.80	=> W <sub>2</sub>
HOOK 부분	0.003	1.20	22.69	0.07	=> W <sub>3</sub>

\* I-BEAM에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg5 = \frac{W_1 \times L}{8} = 488.22 \text{ KG.m}$$

\* HOIST에 풍하중을 받을 때 BENDING MOMENT

$$Mg6 = \frac{(W_2 + W_3) \times L}{4} = 37.02 \text{ KG.m}$$

\* 합성 BENDING MOMENT

$$\Sigma Mv3 = Mg5 + Mg6 = 525.23 \text{ KG.m} = 52523.49 \text{ KG.Cm}$$

2-4) 응력 산출

<작업시>

\* 하중에 의한 응력

$$\sigma 1 = \frac{Mv1}{Zx} = 315.54 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 풍하중에 의한 응력

$$\sigma 2 = \frac{Mv3}{Zy} = 227.37 \text{ KG/Cm}^2$$

\* 합성응력

$$\sigma A = \sigma 1 + \sigma 2 = 542.92 \text{ KG/Cm}^2$$

542.92 KG/Cm<sup>2</sup> < 1400x0.8 = 1120KG/Cm<sup>2</sup> ----- O.K.

\* I-BEAM 용접 효율 80% 적용

2-5) DEFLECTION 산출

\* 자중에 의한 처짐

$$\delta 1 = \frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I x} = 0.7397 \text{ Cm}$$

\* 이동하중에 의한 처짐

$$\delta 2 = \frac{(Q1 + W1) \times L^3}{48 \times E \times I x} = 0.461 \text{ Cm}$$

∴ 1 / 1249.191 < 1 / 800 ----- O.K. !!

## >> BRACKET 및 BOLT 강도계산 <<

- \* SUPPORT LENGTH (L) = 15.000 M
- \* I-BEAM 450 x 175 x 13t
- \* 정격하중(Q) = 500 KG
- \* HOIST 자중(W1) = 172.00 KG
- \* I-BEAM 자중(W2) = 1725.00 KG
- \* PLATE 단면적 (A) = 146.1 Cm<sup>2</sup>
- \* BOLT = M16 (H.T BOLT 재질: F10.9T)
- \* BOLT 수량(Z) = 4 EA
- \* 나사의 외경(d1) = 1.6 Cm
- \* 나사의 골지름(d0) = 1.3835 Cm
- \* 나사의 산수(N) = 8 산
- \* 용접각장 (h) = 0.7 Cm
- \* 용접길이 (C) = 7 Cm
- \* H.T BOLT 항복응력 (σ<sub>e</sub>) = 90.00 KG/mm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용인장응력 (σ<sub>t</sub>) = σ<sub>e</sub> / 1.5 = 60 KG/mm<sup>2</sup>  
= 6000 KG/Cm<sup>2</sup>
- \* H.T BOLT 허용전단응력 (τ) = σ<sub>t</sub> / √3 = 3464 KG/Cm<sup>2</sup>

### 1) 부재의 응력계산

$$\sigma_T = \frac{Q + W1 + W2}{A} = 16.41 \text{ KG/Cm}^2 < 1400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 2) BOLT의 강도계산

$$\sigma_t = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 398.82 \text{ KG/Cm}^2 < 6000 \text{ KG/Cm}^2$$

### 3) 너트의 접촉응력

$$\sigma_P = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times (d1^2 - d0^2) \times N \times Z} = 147.73 \text{ KG/Cm}^2 < 400 \text{ KG/Cm}^2$$

### 4) BOLT의 전단응력

$$\tau = \frac{(Q + W1 + W2) \times 4}{\pi \times d0^2 \times Z} = 398.82 \text{ KG/Cm}^2 < 3464 \text{ KG/Cm}^2$$

### 5) 용접부의 응력계산

$$\sigma = \frac{0.707 \times (Q + W1 + W2)}{h \times C} = 345.85 \text{ KG/Cm}^2 < 560 \text{ KG/Cm}^2$$